

## Confronto Controllori di Temperatura



RD41



BL43



GR42-8



GR42-90/96



RC43-III

DISPLAY	Display LED rosso q 3 cifre alte 12,5mm ad alta intensità	Display LED rosso a 3 cifre alte 12,5mm ad alta intensità	Display LED verde a 3 cifre alte 12,5mm ad alta intensità	Display LED verde a 3 cifre alte 12,5mm ad alta intensità	Doppio display LED arancione alte 12,5mm e 9mm ad alta intensità
RANGE DI MISURA	-55..+270°C	-55..+55°C	-50..+150°C	50..+150°C	per ntc -40 .. +120 °C per pt 1000 -50 ... +350 °C
INGRESSI ANALOGICI	1 sonda PTC	2 sonde PTC	1 sonda PTC	1 o 2 sonde PTC	3 sonde Ntc/Ptc/Pt1000
RISOLUZIONE DECIMALE	0,1°C	1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C
ALIMENTAZIONE	230 Vac ± 10% disponibile 9..24 Vac/dc e 115 Vac	230 Vac ± 10% disponibile 9..24 Vac/dc e 115 Vac	230 Vac ± 10% disponibile 9..24 Vac/dc e 115 Vac	230 Vac ± 10% disponibile 9..24 Vac/dc e 115 Vac	230 Vac ±10% 50/60 Hz.